



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

PROPOSTA FINANCEIRA

EMPRESA: _____ CNPJ: _____

CONTATO TELEFÔNICO: _____ CONTATO ELETRÔNICO: _____

ENDEREÇO: _____

DADOS BANCÁRIOS: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FITA ANTIDERRAPANTE: Fita antiderrapante autoadesiva para aplicação em áreas externas e internas, indicada para pisos, escadas, rampas e demais superfícies sujeitas ao tráfego de pessoas, destinada à prevenção de escorregões e quedas. Fabricada em material resistente ao desgaste, à umidade, às intempéries e à circulação contínua, com superfície abrasiva de alta aderência, proporcionando maior segurança em locais de circulação. Na cor preta, com largura aproximada de 50 mm, dotada de adesivo de alta fixação para aplicação direta sobre superfícies lisas e regulares. O produto deverá possuir durabilidade compatível com uso em ambientes externos, mantendo suas características antiderrapantes mesmo quando exposto às variações climáticas. 	600 metros (com 05 cm de largura)		



02	TAPETE ANTIDERRAPANTE: Tapete antiderrapante em borracha de alta resistência, modelo tipo moeda, indicado para revestimento e proteção de pisos em áreas internas e externas com circulação de pessoas. Fabricado em borracha flexível e durável, com superfície texturizada em relevo circular que proporciona maior aderência e reduz o risco de escorregamentos e quedas. Resistente ao desgaste, à umidade, à sujeira e ao tráfego contínuo, adequado para utilização em corredores, acessos, escadas, áreas esportivas, ambientes administrativos e demais locais que demandem segurança e proteção do piso. Na cor preta, com dimensões mínimas de 70 cm de largura e espessura compatível com uso intenso. O produto deverá apresentar acabamento uniforme, fácil limpeza e manutenção, podendo ser instalado sobre superfícies lisas e regulares. 	300 metros (com 70cm de largura)		
03	COLA DE CONTATO: Adesivo de contato à base de borracha sintética e solventes orgânicos, isento de toluol, indicado para colagens de alta resistência em materiais diversos, especialmente pisos e revestimentos em borracha, madeira, MDF, compensados, laminados decorativos, couro, metal e superfícies cimentícias. Produto de aplicação bicomponente por contato, devendo ser aplicado em ambas as superfícies a serem unidas, com tempo de evaporação até atingir ponto de tack (seca ao toque), proporcionando adesão imediata após união e prensagem das partes. Deverá apresentar alto poder de colagem, resistência mecânica e durabilidade, sendo fornecido em embalagem de 14 kg, com rendimento médio de 200 a 250 g/m², variando conforme a porosidade do substrato e técnica de aplicação, destinado ao uso em instalações e fixações de revestimentos em geral, conforme	03 galões de 14kg (aproximadamente 17 litros)		



	especificações técnicas do fabricante.			
TOTAL				R\$

DATA E LOCAL DA PROPOSTA: _____

RESPONSÁVEL DA EMPRESA

****FAVOR CARIMBAR OU UTILIZAR ASSINATURA DIGITAL**